

Kompaktwaage Standard

für vielfältige Wägaufgaben



Eigenschaften

- > Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig in 7 Wägebereichen
- > Flexible Steuerung über 5 Bedientasten mit individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- > Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm. Vorteile: Mehr Wiegefläche ohne Abdeckung des Terminals, besserer Zugriff auf Steckverbindungen
- > Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druck-Funktion
- > Großanzeigen-Anschluss über optionale RS 232-Schnittstelle, entkoppelt
- > Optional mit Ampel-Anschluss zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, PLU Speicher, Kontrollieren, Stückkontrolle, Neutrales Messen, Prozentwägung, Plus- / Minus-Verwiegung, Zuwiegen, GLP-Protokoll
- > Preisauszeichnung: Optionale Waagensoftware für die Preisberechnung und geeichte Übergabe an ein EDV-System
- > Inklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Echtzeit-Uhr mit Datum und Uhrzeit
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
Unterkonstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl
Terminalgehäuse: Kunststoff
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
310 x 355 x 70 mm, Eigengewicht: 6 kg
400 x 380 x 75 mm, Eigengewicht: 10 kg
520 x 480 x 75 mm, Eigengewicht: 20 kg (Pulverbeschichtet)
520 x 480 x 100 mm, Eigengewicht: 23 kg (Edelstahl)
- > Schutzart IP 42
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C
- > Geeignet für Zählteile ab 1/10 vom kleinsten Ziffernschritt

Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
 - > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
 - > USB-Schnittstelle montiert, inkl. 3 m Kabel, Bestell-Nr.: 2563.47.004
 - > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
 - > Preisauszeichnung, Bestell-Nr.: 2564.50.001
 - > Alibispeicher montiert, Bestell-Nr.: 2792.20.002
 - > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.001
 - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.04.001
 - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.50.001
 - > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
 - > US-Wechseladapter (auf Anfrage)

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung und Druckerlösungen finden Sie auf Seite 16 und in den Kapiteln 14, 15, 16 und 17.

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
Größe 1					
EICHFÄHIG					
7130.01.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	1,5 3	0,5 1	1
7130.02.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7130.02.020	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7130.03.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6 15	2 5	1
7130.03.020	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3 6 15	1 2 5	1
7130.04.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	20 35	5 10	1
7130.04.020	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6 15 30	2 5 10	1
7130.11.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	1,5 3	0,5 1	1
7130.12.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7130.12.020	Edelstahl	310 x 275 x 70	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7130.13.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	6 15	2 5	1
7130.13.020	Edelstahl	310 x 275 x 70	3 6 15	1 2 5	1
7130.14.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	15 30	5 10	1
7130.14.020	Edelstahl	310 x 275 x 70	6 15 30	2 5 10	1
NICHT EICHFÄHIG					
9130.01.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3	0,1	1
9130.02.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6	0,2	1
9130.03.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	15	0,5	1
9130.04.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	32	1	1
Größe 2					
EICHFÄHIG					
7131.02.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	3 6	1 2	1
7131.02.020	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7131.03.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6 15	2 5	1
7131.04.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	20 35	5 10	1
7131.04.020	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6 15 30	2 5 10	1
7131.05.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	30 60	10 20	1
7131.12.010	Edelstahl	400 x 300 x 75	3 6	1 2	1
7131.12.020	Edelstahl	400 x 300 x 75	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7131.13.010	Edelstahl	400 x 300 x 75	6 15	2 5	1
7131.14.010	Edelstahl	400 x 300 x 75	15 30	5 10	1
7131.14.020	Edelstahl	400 x 300 x 75	6 15 30	2 5 10	1
NICHT EICHFÄHIG					
9131.02.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1
9131.03.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1
9131.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1
9131.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1
Größe 3					
EICHFÄHIG					
7132.04.010	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	15 30	5 10	1
7132.05.010	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	30 60	10 20	1
7132.14.010	Edelstahl	520 x 400 x 100	15 30	5 10	1
7132.15.010	Edelstahl	520 x 400 x 100	30 60	10 20	1
7132.15.020	Edelstahl	520 x 400 x 100	15 30 60	5 10 20	1
NICHT EICHFÄHIG					
9132.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	32	1	1
9132.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	60	2	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.